



FR 200 GENUS

Silnik benzynowy Honda

Kod artykułu

701436G

Zasilanie

Silnik benzynowy

Najważniejsze cechy

Moc	4 kW / 5,3 HP
Szerokość robocza	20 cm / 8"
Odległość od ściany	5,4 cm / 2"
Głębokość - beton twardy	Powierzchniowo
Głębokość - beton miękki	3 mm / 0,12"
Wydajność	35-40 m ² / 370 sqf
Poziom ciśnienia akustycznego	< 90,8 db(A)
Poziom mocy akustycznej	< 98,8 db(A)
Poziom drgań	< 10,3 m/s ²
Dołączone frezy standardowe	Pięciokątny, węglkowy

Parametry fizyczne

Waga kg / lbs	56 / 126
Wymiary cm / cale	110x38x97 / 43x15x38

Zakres zastosowania

W zależności od rodzaju frezu, możliwe jest obrabianie materiałów powierzchniowych twardych, kruchych do stabilnych lub elastycznych, np.:

Powierzchnie wykonane z miękkich materiałów lub tkanin i włókien o wysokiej elastyczności nie mogą być obrabiane, lub mogą być obrabiane tylko przy pewnych ograniczeniach, np.:

- Nawierzchnie asfaltowe i z lanego asfaltu
- Beton i cement, kamień syntetyczny, płytki podłogowe
- Podkłady na bazie cementu, cementu i drewna, ceramiczne itp.
- Kamień naturalny
- Metale
- Materiały termoplastyczne
- Lateks, guma, miękkie tworzywa sztuczne i materiały piankowe
- Drewno, dywany i materiały tkane

Części zamienne

Frezy pięciokątne do frezarki FR 200	Zestaw frezów pięciokątnych 701505		Kompletny bęben 701422		Zastosowanie: Z wkładkami z węgla wolframu, do szorstkowania betonu i asfaltu, do usuwania starych powłok Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,1 kg podkładek, 76 szt. małych frezów pięciokątnych
Frezy sześciokątne do frezarki FR 200	Zestaw frezów sześciokątnych 701930		Kompletny bęben 706563		Zastosowanie: Z wkładkami z węgla wolframu, do szorstkowania betonu i asfaltu, do usuwania starych powłok Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,1 kg podkładek, 76 szt. małych frezów sześciokątnych
Frezy promieniste do frezarki FR 200	Zestaw frezów promienistych 701506		Kompletny bęben 701423		Zastosowanie: Do usuwania oznaczeń drogowych i farby z asfaltu i betonu oraz do prac przy dużych konstrukcjach stalowych wymagających jedynie niewielkiej zmiany struktury powierzchni Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, ok. 4,6 kg małych frezów promienistych
Frezy tarczowe 11 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych 701508		Kompletny bęben 701425		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,2 kg podkładek, 40 szt. małych frezów tarczowych
Frezy tarczowe 22 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych VHM 22 mm 701507		Kompletny bęben 701424		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 0,8 kg podkładek, 24 szt. małych frezów tarczowych
Frezy tarczowe VHM 11 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych VHM 11 mm 701997		Kompletny bęben 702208		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,2 kg podkładek, 40 szt. specjalnych małych frezów tarczowych VHM
Szczotka druciana drobna do frezarki FR 200	Kod artykułu 700981				Zastosowanie: Do polerowania i czyszczenia różnych powierzchni oraz do usuwania lekkiej rdzy Uwaga: Do wypełnienia bębna niezbędne są 2 szczotki
Szczotka druciana gruba do frezarki FR 200	Kod artykułu 700982				Zastosowanie: Do polerowania i czyszczenia różnych powierzchni oraz do usuwania lekkiej rdzy Uwaga: Do wypełnienia bębna niezbędne są 2 szczotki