



FR 200 GENUS

Silnik elektryczny

Kod artykułu	Zasilanie	Moc
701449G	230 V, 50 Hz	2,2 kW / 3 HP
800006G	115 V, 60 Hz	1,1 kW / 1,5 HP
800001G	230 V, 60 Hz	2,2 kW / 3 HP

Najważniejsze cechy

Szerokość robocza	20 cm / 8"
Odległość od ściany	6,7 cm / 2,6"
Głębokość - beton twardy	Powierzchniowo
Głębokość - beton miękki	3 mm / 0,12"
Wydajność	35-40 m ² / 370 sqf
Poziom ciśnienia akustycznego	< 79,3 db(A)
Poziom mocy akustycznej	< 87,3 db(A)
Poziom drgań	< 3,6 m/s ²
Dołączone frezy	Pięciokątny, węglkowy standardowe

Parametry fizyczne

Waga kg / lbs	701449G	59,7 / 132
	800006G	62,8 / 138
	800001G	55 / 121
Wymiary cm / cale	110x38x97 / 43x15x38	

Zakres zastosowania

W zależności od rodzaju frezu, możliwe jest obrabianie materiałów powierzchniowych twardych, kruchych do stabilnych lub elastycznych, np.:

Powierzchnie wykonane z miękkich materiałów lub tkanin i włókien o wysokiej elastyczności nie mogą być obrabiane, lub mogą być obrabiane tylko przy pewnych ograniczeniach, np.:

- Nawierzchnie asfaltowe i z lanego asfaltu
- Beton i cement, kamień syntetyczny, płytki podłogowe
- Podkłady na bazie cementu, cementu i drewna, ceramiczne itp.
- Kamień naturalny
- Metale
- Materiały termoplastyczne
- Lateks, guma, miękkie tworzywa sztuczne i materiały piankowe
- Drewno, dywany i materiały tkane

Części zamienne

Frezy pięciokątne do frezarki FR 200	Zestaw frezów pięciokątnych 701505		Kompletny bęben 701422		Zastosowanie: Z wkładkami z węgla wolframu, do szorstkowania betonu i asfaltu, do usuwania starych powłok Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,1 kg podkładek, 76 szt. małych frezów pięciokątnych
Frezy sześciokątne do frezarki FR 200	Zestaw frezów sześciokątnych 701930		Kompletny bęben 706563		Zastosowanie: Z wkładkami z węgla wolframu, do szorstkowania betonu i asfaltu, do usuwania starych powłok Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,1 kg podkładek, 76 szt. małych frezów sześciokątnych
Frezy promieniste do frezarki FR 200	Zestaw frezów promienistych 701506		Kompletny bęben 701423		Zastosowanie: Do usuwania oznaczeń drogowych i farby z asfaltu i betonu oraz do prac przy dużych konstrukcjach stalowych wymagających jedynie niewielkiej zmiany struktury powierzchni Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, ok. 4,6 kg małych frezów promienistych
Frezy tarczowe 11 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych 701508		Kompletny bęben 701425		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,2 kg podkładek, 40 szt. małych frezów tarczowych
Frezy tarczowe 22 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych VHM 22 mm 701507		Kompletny bęben 701424		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 0,8 kg podkładek, 24 szt. małych frezów tarczowych
Frezy tarczowe VHM 11 mm do frezarki FR 200	Zestaw frezów tarczowych VHM 11 mm 701997		Kompletny bęben 702208		Zastosowanie: Do usuwania i zdzierania powłok i oznaczeń wykonanych z termoplastycznych i zimnych tworzyw sztucznych Jeden zestaw zawiera: 4 wałki robocze, 1,2 kg podkładek, 40 szt. specjalnych małych frezów tarczowych VHM
Szczotka druciana drobna do frezarki FR 200	Kod artykułu 700981				Zastosowanie: Do polerowania i czyszczenia różnych powierzchni oraz do usuwania lekkiej rdzy Uwaga: Do wypełnienia bębna niezbędne są 2 szczotki
Szczotka druciana gruba do frezarki FR 200	Kod artykułu 700982				Zastosowanie: Do polerowania i czyszczenia różnych powierzchni oraz do usuwania lekkiej rdzy Uwaga: Do wypełnienia bębna niezbędne są 2 szczotki