



SC 20

Zdzierak do podłóg

Kod artykułu	Zasilanie	Pobór prądu
800071	230 V / 50 Hz	8,3 A
800078	115 V / 50 Hz	17,2 A
800079	115 V / 60 Hz	17,2 A

Parametry fizyczne

Waga kg / lbs	35,9 kg / 79 lbs
Wymiary mm / cale	372 x 1008 x 885 mm 14,6 x 39,6 x 34,8"

Zakres zastosowania

Zdzierak do podłóg z możliwością zastosowania różnych ostrzy świetnie sprawdza się przy następujących zadaniach i materiałach:



- Zdzieranie wykładzin podłogowych
- Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym
- Usuwanie filcu, podkładu
- Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW
- Płytki i maty korkowe
- Płytki ceramiczne i granitowe

Maszyna radzi sobie z powierzchniami jastrychowymi, lateksowymi, betonowymi i drewnianymi i jest w stanie podnieść wykładziny podłogowe z pozostawieniem tylko minimalnej ilości resztek i podkładu. Może ona również posłużyć do stworzenia efektu postarzenia na podłogach z twardego drewna.

Najważniejsze cechy

Szerokość robocza	200 - 230 mm / 7,8 - 9,1"
Odległość od ściany	88 mm / 3,5" (ostrze podstawowe)
Wielkość silnika elektrycznego	90 L
Moc	1,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr./min
Wyłącznik ochronny silnika	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 90,5 db(A)
Poziom mocy akustycznej	≤ 98 db(A)
Poziom drgań	9,76 m/s ²
Stopień ochrony	IP 55

Części zamienne

Ostrze podstawowe 400110	200x100x1,5 mm 7,9x3,9x0,06"		Zastosowanie: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Płytki i maty korkowe
Ostrze w kształcie litery U 400215	230x100x2 mm 9,1x3,9x0,08"		Zastosowanie: • Usuwanie filcu, podkładu • Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW • Maty